

# 重庆市永川区交通局

永交通函〔2024〕97号

## 重庆市永川区交通局 关于永川区胜利路街道办事处丰田村“四好 农村路”改建工程施工图设计文件的复函

胜利路街道办事处：

你街道于2024年4月15日提交经专家审查的施工图设计文件已收悉，经研究，现复函如下：

一、原则同意永川区“四好农村路”胜利路街道办事处丰田村CZ4342胜丰路改建工程施工图设计方案

### （一）建设地点及规模

项目位于胜利路街道办事处丰田村，CZ4342胜丰路主线里程为4.736km，路线里程为4.736km，总计里程为4.736km（详见附件）。

### （二）主要技术指标

采用《小交通量农村公路技术标准》四级公路（II类）标准，参照《重庆市“四好农村路”（通组公路）设计通用图》相关规

定执行。设计速度 15km/h，设计荷载公路-II 级。道路路基宽为 5.5m，路面宽 4.5m，硬化路肩 2×0.5m。

路面结构采用：20cm 厚 C30 水泥混凝土面层。

### （三）施工图预算

永川区“四好农村路”胜利路街道办事处丰田村 CZ4342 胜丰路改建工程施工图预算金额为 498.1497 万元。

### （四）施工工期

自开工之日起 7 个月。

## 二、有关要求

（一）根据交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》（交公路发〔2015〕73号）、《关于印发重庆市“四好农村路”示范区县创建实施方案的通知》（渝交委计〔2016〕140号）、《重庆市通组公路管理办法（试行）》（渝交委计〔2018〕84号），紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的奋斗目标，进一步全面推进农村公路建、管、养、运协调发展。

（二）根据“三同时”原则，按照《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试行）及部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）要求，在适宜路段设置波形梁防护栏等交通安全设施，并按现行《公路交通标志和标线设置规范》（JTGD82-2009）和《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

要求，规范设置交通标志，做到标志信息完善、准确、全面、直观易懂。

（三）对经论证需要加强交通安全设施设置的段落，必须严格按照论证设计要求执行。

（四）请严格按公路建设的相关制度和规定组织实施，做好项目的质量、安全、进度、费用等综合管理，确保项目工程质量和施工安全。

附件：永川区胜利路街道办事处丰田村“四好农村路”改建工程道路明细表



（此件公开发布）

## 永川区胜利路街道办事处丰田村“四好农村路”改建工程道路明细表

第1页 共1页

序号	行政村名称	村民小组名称	路线编码	起点名称	止点名称	建设里程(公里)	路基宽度(米)	路肩形式	备注
1	丰田村	天堂庙	CZ4342主线	丰田村办公室	天堂庙森林防火点	4.736	4.5	硬化路肩	
		小计				4.736			
		合计				4.736			
		总计:				4.736			